

FICHA TECNICA GX270

Los motores GX270 se pueden utilizar en múltiples aplicaciones industriales: motocultores, generadores, soldadores, bombas, etc.



Características:

1. El diseño **OHV** proporciona una combustión eficiente.
2. El avance variable del encendido, (CDI digital) da como resultado una mayor salida de potencia, así como un menor consumo y emisión de gases.
3. Fácil arranque con un sistema de descompresión automático, y una empuñadura de arranque más ergonómica.
4. La alta calidad de materiales y componentes utilizados, asegura un uso prolongado.
5. Los motores cumplen las más estrictas normas de medio ambiente.
6. Bajo consumo de combustible y de aceite garantizado.
7. Niveles de vibración y ruido reducidos.

TIPO DE MOTOR	Cilindro individual – 4 tiempos Motor gasolina OHV, cilindro inclinado 25° eje horizontal
TIPO DE CAMISA DE CILINDRO	Camisa de acero
CALIBRE X CARRERA	77 x 58 mm
CILINDRADA	270 cm ³
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.5 : 1
POTENCIA NETA	6.3 kW (8.4 HP) / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	4.6 kW (6.2 HP) / 3000 rpm 5.1 kW (6.8 HP) / 3600 rpm
PAR MÁXIMO NETO	19.1 Nm (1.94 kgfm) / 2500 rpm
SISTEMA DE ENCENDIDO	CDI digital con avance variable
MOTOR DE ARRANQUE	Tirador de arranque (Arranque eléctrico opcional)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	5.3 Litro
CONSUMO DE COMBUSTIBLE A POTENCIA NOMINAL	2.4 L/H - 3600 rpm
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 Litro
DIMENSIONES (L X A X A)	381 x 428 x 422 mm
PESO EN SECO	25.8 kg

