

FICHA TECNICA GX390

Los motores GX390 se pueden utilizar en múltiples aplicaciones industriales: motocultores, generadores, soldadores, bombas, etc.

Características:

1. El diseño **OHV** proporciona una combustión eficiente.
2. El avance variable del encendido, (CDI digital) da como resultado una mayor salida de potencia, así como un menor consumo y emisión de gases.
3. Fácil arranque con un sistema de descompresión automático, y una empuñadura de arranque más ergonómica.
4. La alta calidad de materiales y componentes utilizados, asegura un uso prolongado.
5. Los motores cumplen las más estrictas normas de medio ambiente.
6. Bajo consume de combustible y de aceite garantizado.
7. Niveles de vibración y ruido reducidos.



TIPO DE MOTOR	Cilindro individual – 4 tiempos Motor gasolina OHV, cilindro inclinado 25° eje horizontal
TIPO DE CAMISA DE CILINDRO	Camisa de acero
CALIBRE X CARRERA	88 x 64 mm
CILINDRADA	389 cm ³
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.2 : 1
POTENCIA NETA	8.7 kW (11.7 HP) / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	6.4 kW (8.6 HP) / 3000 rpm 7.0 kW (9.4 HP) / 3600 rpm
PAR MÁXIMO NETO	26.5 Nm (2.7 kgfm) / 2500 rpm
SISTEMA DE ENCENDIDO	CDI digital con avance variable
MOTOR DE ARRANQUE	Tirador de arranque (Arranque eléctrico opcional)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	6.1 Litro
CONSUMO DE COMBUSTIBLE A POTENCIA NOMINAL	3.5 L/H - 3600 rpm
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 Litro
DIMENSIONES (L X A X A)	406 x 460 x 448 mm
PESO EN SECO	31.7 kg